



DIGITAALINEN PAINEMITTARI DIM 20

Mikroprosessori ohjattu painemittari keraamisella kalvolla, min ja max alueen muistilla, 0- pisteen ja täyden alueen kalibroinnilla.
Tehtaan kalibroitiraportti automaattisesti toimituksen yhteydessä.

Kotelo

PA 6, lasi vahvisteinen

Liitäntä

Aisi 304

G=1/4 B (EN 837-1/7.3), alta

Suojausluokka

IP 51 (EN 60529)

Ylipainekesto

Minimi 1,5 x FS

Räjähdyspaine

≤ 160 bar minimi 2,5 x FSD

> 160 bar minimi 1,5 x FSD

Patteri

1X Lithium patteri 3,6 V

patterin käyttöikä max 5 vuotta

Näyttö

Linja 1

4,5 digit, mittausalueiden näyttö

Valittavissa paineyksiköt:

bar/mbar/psi/InHg/mmHg/hPa/kPa/Mpa/mWS

Linja 2

Näyttö muulle informaatiolle

Näyttö käännettävissä 330 °.

Tarkkuusluokka

0,5 % FSD IEC 60770

Lämpötilan vaikutus

Kompensoidulle alueelle 0-70 C ≤ 0,5 % FSD

Käyttölämpötila

Prosessi -20C / +125C

Ympäristö -20C / + 45C

Varastointi -30C / + 80C

Painealueet

bar	koodi
-1/0	32500
0-2,5	32503
0-6	32505
0-10	32506
0-25	32508
0-40	32509
0-100	32511
0-160	32512
0-250	32513
0-400	32514
Varapatteri	68309

